



可变光纤延迟线

Variable Optical Delay Line

VDL-MAR-33-XX

产品特点



- ☑ 反射式光路结构。
- ☑ 高分辨率旋钮调节模式。
- ☑ 低插入损耗与全程插入损耗变化。
- ☑ 内置尾纤滑动槽避免光纤运动干涉。

应用领域

- 光学相干层析成像 (OCT)
- 光学傅立叶光谱分析
- 光学 (光纤) 干涉仪
- 光纤传感系统
- 光学相位延迟发生与测量
- 光学时分复用技术 (OTDM)

VDL-MAR-33-XX 型可变光纤延迟线是一款反射式光路手动光纤延迟线，适用于高灵敏度光纤干涉仪等应用。采用低插损角锥棱镜、高精度的一维线性位移台与高效能旋钮调节，使系统具有极高的刚度和调节精度。独有的光路调校技术，可确保低插入损耗与低插入损耗变化量。高强度加强结构，提高了反射型光纤延迟线特有的尺寸稳定性差问题，方便科研教学用户实验观察提供定制加工，可根据客户要求对光学及手动部分进行调整。

性能指标

性能参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作波长 (nm)	1064 / 1310 / 1480 / 1550			可定制波长
光学延迟量 (ps)	-	330		可定制延迟量
可视光程分辨率 (fs)	333			单向
每圈光程 (ps)	6.7			单向
静态插入损耗 (dB)	-	1	1.5	与工作波长相关
插入损耗变化量 (dB)	-	+/-0.5	-	与延迟量相关
偏振相关损耗PDL (dB)	-	0.1	-	-
回波损耗RL (dB)	-	55	-	-
偏振消光比PER (dB)	18	-	-	保偏型
光损伤阈值 (mW)	-	300	500	-
外形尺寸 (L×W×H)	119.8×45.5×26.5			
工作温度范围	0 °C ~ +40 °C			-
储存温度范围	-50 °C ~ +50 °C			
光纤类型	Flex1060 Corning SMF28e+ Fujikura Panda PMF			-

注：延迟量与结构尺寸直接相关，最大可订制延迟量请与我们的技术人员联系确认您的具体需求。

外形尺寸



