

光纤准直器技术规格

客户信息:

联系人:

需求描述:

QR#:

Version: 1

P/N: FCFC11A-B

产品描述: 法兰型可调焦距准直器, 工作波长850nm。

指标分类	性能参数	设计指标	单位	测试校准条件
准直器	准直波长	850.0	nm	出厂标定 近似值 全角
	束腰直径	2.40	mm	
	束腰位置	11.0	mm	
	光束发散角	0.45	mrad	
	瑞利长度	5.3	m	
	共焦参数	10.6	m	
	数值孔径NA	0.24		
	通光孔径CA	5.2	mm	
	光纤	设计光纤类型	780HP	
数值孔径NA		0.14		
光纤模场直径		5	um	
内部光纤防反射		-		
内部光纤回波损耗		-	dB	
端面AR膜波长范围		-		
端面AR膜反射率		-	%	
透镜	有效焦距	-	mm	平均反射率
	阿贝数Vd	-		
	波前误差	-		
	损伤阈值	-	J/cm2	
	AR波长范围	600-1050	nm	
	AR膜反射率	0.5	%	
光接口	尾纤连接器类型	FC/APC法兰		适用于保偏光纤
	铠装类型	-		
	尾纤长度	-	m	
	偏振对轴方位	-	°	
	对轴角度偏差	-		
机械	安装基准	-		长度L为参考值
	调整维度	-	D	
	Z轴微调范围	±1	mm	
	X/Y倾角调整范围	-	°	
	X/Y位移调整范围	-	mm	
	锁紧装置	-		
	外形尺寸	-	mm	
材质	不锈钢			

业务员:

批准:

签发日期: 2024/1/15

售前技术支持: YL